

ホールソー用途表

(超硬ホールソー) メタコア/メタコアTR



(ハイメタル) H.S.S.ハイスホールソー

管材	電材	その他	サイズ	用途	サイズ	外径
		△	15	デッキプレートインサート用	3/8W	
		◎	16	デッキプレートインサート用	3/8W	
			19	ボルト穴	(M18) (5/8W)	
○			20	水道用亜鉛メッキ鋼管(SGPW)	10mm (3/8W)	17.3mm
				V P 管	13mm	18.0mm
	◎		21 (22)	薄鋼電線管(C)	19mm	19.1mm
○	○		22 (21)	厚鋼電線管(PF)	16mm	21.0mm
				水道用亜鉛メッキ鋼管(SGPW)	15mm (1/2)	21.7mm
				配電盤SW下穴		
				ボルト穴	(M20)	
◎			25	水道用亜鉛メッキ鋼管(SGPW)	15mm (1/2)	21.7mm
				V P 管	16mm	22.0mm
				配電盤SW下穴		
	◎		27 (28)	薄鋼電線管(C)	25mm	25.4mm
◎	○		28 (27)	V P 管	20mm (3/4)	26.0mm
				水道用亜鉛メッキ管(SGPW)	20mm	27.2mm
				厚鋼電線管(PF)	22mm	26.5mm
◎			30	水道用亜鉛メッキ管(SGPW)	20mm	27.2mm
				配電盤SW下穴		
◎			32	流し台水道蛇口下穴		
	◎		33 (34)	薄鋼電線管(C)	31mm	31.8mm
◎	○		35 (34)	厚鋼電線管(PF)	28mm	33.3mm
				V P 管	25mm (1W)	32.0mm
◎			38	流し台水道蛇口下穴		
				V P 管	25mm (1W)	32.0mm
	○		42	薄鋼電線管(C)	39mm	38.1mm
			45	厚鋼電線管(PF)	36mm	41.9mm
				水道用亜鉛メッキ鋼管(SGPW)	32mm (1 1/4)	42.7mm
◎			50	風呂追い炊き循環口下穴		
				厚鋼電線管(PF)	42mm	47.8mm
				ガスフレキ管配管下穴		
	○		53	薄鋼電線管(C)	51mm	50.8mm
			54	ドアマシン下穴		
△	△		65	V U 管	50mm	60.0mm
				エアコン用(ステン厨房)		